


Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
Nutbreite: 12 mm

Harte Krallenbacken - Außenspannung



Rohteilspannung

- Außenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
101 414	siehe unten	siehe unten	12	32	47	20	20	M6	M10	1,4	230,00
101 424			12	32	47	20	20	M6	M10	1,2	230,00
101 434			12	32	47	20	20	M6	M10	1,0	230,00
101 444			12	35	47	20	20	M6	M10	1,2	230,00
101 454			12	40	47	20	20	M6	M10	1,3	230,00

Hersteller: **HOWA**

Artikel-Nr.	101 414		101 424		101 434		101 444		101 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
HO7MA6	30 - 49	177	40 - 69	177	60 - 89	179	80 - 109	179	100 - 129	179
HO22M6	30 - 48	176	44 - 68	176	64 - 88	178	84 - 108	178	104 - 128	178
HO24M6	30 - 48	176	44 - 68	176	64 - 88	178	84 - 108	178	104 - 128	178
HO27M6	30 - 45	170	34 - 64	170	54 - 84	172	74 - 105	172	94 - 124	172
HO37M6	30 - 45	170	44 - 64	170	64 - 84	172	84 - 105	172	104 - 124	172
HO47M6	30 - 45	170	34 - 64	170	54 - 84	172	74 - 105	172	94 - 124	172

Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
Nutbreite: 12 mm



Behringstraße 13
63814 Mainaschaff
Telefon: 06021/ 438 872 - 0
Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **KITAGAWA**

Artikel-Nr.	101 414		101 424		101 434		101 444		101 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
B206	30 - 47	175	42 - 67	175	62 - 87	176	82 - 107	176	102 - 127	176
BB206	32 - 52	180	52 - 72	180	72 - 92	181	92 - 112	181	112 - 132	181
BL206	30 - 50	177	46 - 69	177	65 - 89	178	85 - 109	178	105 - 129	178
BS306	30 - 51	178	48 - 70	178	68 - 90	179	88 - 110	179	108 - 130	179
HOH-206	30 - 47	175	42 - 67	175	62 - 87	176	82 - 107	176	102 - 127	176
ML06	33 - 75	202	55 - 94	202	75 - 114	203	93 - 134	203	114 - 154	203
N06	30 - 42	169	48 - 61	169	68 - 81	170	98 - 101	170	108 - 121	170
NL06	31 - 47	174	50 - 67	174	70 - 87	175	90 - 107	175	110 - 127	175
UVE160K	30 - 47	173	47 - 66	173	66 - 86	174	86 - 106	174	106 - 126	174

Hersteller: **RÖHM**

Artikel-Nr.	101 414		101 424		101 434		101 444		101 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KFD-HE 170	31 - 52	179	50 - 72	179	70 - 92	181	90 - 112	181	110 - 132	181

Hersteller: **SAMCHULLY**

Artikel-Nr.	101 414		101 424		101 434		101 444		101 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
HC06	30 - 39	166	48 - 59	166	68 - 79	168	88 - 99	168	108 - 119	168
HCH06	30 - 43	168	36 - 62	168	56 - 82	170	76 - 102	170	96 - 122	170
HCL06	32 - 45	170	51 - 64	170	71 - 84	172	91 - 105	172	111 - 124	172
HS06	30 - 46	171	41 - 65	171	61 - 85	173	81 - 106	173	101 - 125	173
HSL06	30 - 47	175	41 - 67	175	61 - 87	177	81 - 107	177	101 - 127	177
MH206	30 - 46	171	41 - 65	171	61 - 85	173	81 - 106	173	101 - 125	173

Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
Nutbreite: 12 mm



Behringstraße 13
63814 Mainaschaff
Telefon: 06021/ 438 872 - 0
Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **SCHUNK**

Artikel-Nr.	101 414		101 424		101 434		101 444		101 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
ROTA NC 165	30 - 53	179	45 - 73	179	65 - 93	181	85 - 113	181	105 - 133	181
ROTA NC plus 185-52	37 - 71	198	57 - 90	198	77 - 110	200	97 - 130	200	117 - 150	200
ROTA NCD 165-46	30 - 50	175	33 - 69	175	50 - 89	177	70 - 109	177	90 - 129	177
ROTA NCD 185-54	30 - 72	199	37 - 92	199	57 - 112	201	77 - 132	201	97 - 152	201
ROTA NCF 165	30 - 53	179	45 - 73	179	65 - 93	181	85 - 113	181	105 - 133	181
ROTA NCF plus 185-52	37 - 71	198	57 - 90	198	77 - 110	200	97 - 130	200	117 - 150	200
ROTA NCK 165	30 - 46	171	42 - 65	171	61 - 85	173	81 - 106	173	101 - 125	173
ROTA NCK plus 165-46	30 - 58	184	41 - 78	184	61 - 98	186	81 - 118	186	101 - 138	186

Hersteller: **SMW-AUTOBLOK**

Artikel-Nr.	101 414		101 424		101 434		101 444		101 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
AL-M 165	30 - 54	182	44 - 74	182	64 - 94	184	84 - 114	184	104 - 134	184
AN-M 165	30 - 49	177	46 - 69	177	66 - 89	179	86 - 109	179	106 - 129	179
AP-M 170	30 - 55	183	47 - 75	183	67 - 95	185	87 - 115	185	107 - 135	185
BB-M 175	36 - 60	188	54 - 80	188	74 - 100	190	94 - 120	190	114 - 140	190
BH-M 165	30 - 49	177	44 - 69	177	64 - 89	179	84 - 109	179	104 - 129	179
BHM-FC 165	30 - 51	179	46 - 71	179	66 - 91	181	86 - 111	181	106 - 131	181
HFKN-M 165	30 - 50	178	46 - 70	178	66 - 90	180	86 - 110	180	106 - 130	180
NT-M 170	30 - 55	183	47 - 75	183	67 - 95	185	87 - 115	185	107 - 135	185