


Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
Nutbreite: 14 mm

Harte Krallenbacken - Außenspannung



Rohteilspannung

- Außenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
102 414	siehe unten	siehe unten	14	35	53	25	25	M6	M12	2,1	244,00
102 424			14	35	53	25	25	M6	M12	1,8	244,00
102 434			14	40	53	25	25	M6	M12	1,8	244,00
102 444			14	40	53	25	25	M6	M12	1,8	244,00
102 454			14	40	53	25	25	M6	M12	1,8	244,00
102 464			14	40	53	25	25	M6	M12	1,9	244,00

Hersteller: **HOWA**

Artikel-Nr.	102 414		102 424		102 434		102 444		102 454		102 464	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
HO7MA8	33 - 61	221	52 - 85	221	75 - 109	221	99 - 133	221	123 - 157	221	146 - 181	246
HO23M8	33 - 62	222	49 - 86	222	72 - 110	222	96 - 134	222	119 - 158	222	143 - 182	247

Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
Nutbreite: 14 mm



Behringstraße 13
63814 Mainaschaff
Telefon: 06021/ 438 872 - 0
Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: KITAGAWA

Artikel-Nr.	102 414		102 424		102 434		102 444		102 454		102 464	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
B208	33 - 56	216	52 - 80	216	76 - 104	216	100 - 128	216	124 - 152	216	148 - 176	240
BB208	34 - 58	218	58 - 82	218	82 - 106	218	106 - 130	218	130 - 154	218	154 - 178	242
BL-208	33 - 65	227	58 - 89	227	82 - 113	227	106 - 137	227	130 - 161	227	154 - 185	251
BS308	33 - 55	215	55 - 79	215	79 - 103	215	103 - 127	215	127 - 151	215	151 - 175	239
HOH-208	33 - 55	216	53 - 79	216	77 - 103	216	101 - 127	216	125 - 151	216	149 - 175	240
ML08	33 - 84	245	57 - 108	245	81 - 132	245	105 - 156	245	129 - 180	245	153 - 204	269
N-08	33 - 57	217	57 - 81	217	81 - 105	217	105 - 129	217	129 - 153	217	153 - 178	241
NL08	33 - 57	217	57 - 81	217	81 - 105	217	105 - 129	217	129 - 153	217	153 - 178	241
UVE200K	33 - 46	206	52 - 70	206	76 - 94	206	100 - 118	206	124 - 142	206	148 - 166	230

Hersteller: RÖHM

Artikel-Nr.	102 414		102 424		102 434		102 444		102 454		102 464	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KFD-HE 210	33 - 60	220	45 - 84	220	68 - 108	220	92 - 132	220	114 - 156	220	139 - 180	245

Hersteller: SAMCHULLY

Artikel-Nr.	102 414		102 424		102 434		102 444		102 454		102 464	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
HC08	35 - 54	213	58 - 78	213	82 - 102	213	106 - 126	213	129 - 150	213	153 - 174	238
HCH08	33 - 51	210	45 - 75	210	68 - 99	210	92 - 123	210	116 - 147	210	139 - 171	235
HCL08	33 - 54	213	55 - 78	213	78 - 102	213	102 - 126	213	126 - 150	213	150 - 174	238
HS08	33 - 54	213	53 - 78	213	76 - 102	213	100 - 126	213	124 - 150	213	148 - 174	238
HSL08	33 - 64	224	55 - 88	224	78 - 112	224	102 - 136	224	126 - 160	224	150 - 184	249
MH208	33 - 54	213	53 - 78	213	76 - 102	213	100 - 126	213	124 - 150	213	148 - 174	238

Spitzverzahnung: **1,5 mm x 60°**
 Nutbreite: **14 mm**



Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **SCHUNK**

Artikel-Nr.	102 414		102 424		102 434		102 444		102 454		102 464	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
ROTA NC 210	33 - 62	222	50 - 86	222	74 - 110	222	97 - 134	222	121 - 158	222	145 - 182	247
ROTA NC plus 215-66	39 - 70	230	64 - 94	230	88 - 118	230	112 - 142	230	135 - 166	230	159 - 190	255
ROTA NCD 215-66	33 - 61	221	45 - 85	221	63 - 109	221	87 - 133	221	110 - 157	221	134 - 181	246
ROTA NCF 210	33 - 62	222	50 - 86	222	74 - 110	222	97 - 134	222	121 - 158	222	145 - 182	247
ROTA NCF plus 215-66	39 - 70	230	64 - 94	230	88 - 118	230	112 - 142	230	135 - 166	230	159 - 190	255
ROTA NCK 210	33 - 54	213	53 - 78	213	76 - 102	213	100 - 126	213	124 - 150	213	148 - 174	238
ROTA NCK plus 210-52	33 - 63	223	46 - 87	223	70 - 111	223	93 - 135	223	117 - 159	223	141 - 183	248

Hersteller: **SMW-AUTOBLOK**

Artikel-Nr.	102 414		102 424		102 434		102 444		102 454		102 464	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
AL-M 210	33 - 68	228	52 - 92	228	76 - 116	228	100 - 140	228	124 - 164	228	148 - 188	253
AN-M 210	33 - 60	220	52 - 84	220	76 - 108	220	100 - 132	220	124 - 156	220	148 - 180	245
APL-M 215	33 - 75	235	49 - 99	235	73 - 124	235	97 - 148	235	120 - 172	235	144 - 196	260
AP-M 215	33 - 66	227	52 - 90	227	75 - 115	227	99 - 139	227	123 - 163	227	146 - 187	251
BB-M 210	34 - 62	222	57 - 86	222	80 - 110	222	104 - 134	222	128 - 158	222	152 - 182	247
BH-M 210	33 - 61	221	45 - 85	221	66 - 109	221	90 - 133	221	113 - 157	221	137 - 181	246
BHM-FC 210	33 - 61	221	45 - 85	221	66 - 109	221	90 - 133	221	113 - 157	221	137 - 181	246
HFKN-M 210	33 - 69	229	45 - 93	229	67 - 117	229	91 - 141	229	115 - 165	229	138 - 189	254
NT-M 215	33 - 66	227	52 - 90	227	75 - 115	227	99 - 139	227	123 - 163	227	146 - 187	251