


Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
Nutbreite: 14 mm

Harte Krallenbacken - Innenspannung



Rohteilspannung

- Innenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
102 415	siehe unten	siehe unten	14	35	53	20	25	M6	M12	2,0	244,00
102 425			14	40	53	20	25	M6	M12	2,4	244,00
102 435			14	40	53	20	25	M6	M12	2,1	244,00
102 445			14	40	53	20	25	M6	M12	2,1	244,00
102 455			14	40	53	20	25	M6	M12	2,1	244,00

Hersteller: HOWA

Artikel-Nr.	102 415		102 425		102 435		102 445		102 455	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
HO7MA8	58 - 83	221	76 - 105	221	98 - 127	221	120 - 149	221	142 - 171	221
HO23M8	58 - 85	222	75 - 107	222	95 - 129	222	117 - 151	222	139 - 173	222

Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
Nutbreite: 14 mm



Behringstraße 13
63814 Mainaschaff
Telefon: 06021/ 438 872 - 0
Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: KITAGAWA

Artikel-Nr.	102 415		102 425		102 435		102 445		102 455	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
B208	58 - 80	215	78 - 100	215	98 - 124	215	120 - 145	215	141 - 166	215
BB208	58 - 80	216	80 - 102	216	102 - 124	216	124 - 146	216	146 - 168	216
BL-208	58 - 87	226	80 - 110	226	103 - 132	226	125 - 154	226	147 - 176	226
BS308	58 - 80	214	80 - 102	214	102 - 124	214	124 - 145	214	145 - 166	214
HOH-208	58 - 77	215	75 - 99	215	97 - 121	215	119 - 144	215	142 - 166	215
ML08	58 - 105	244	82 - 127	244	104 - 149	244	126 - 172	244	147 - 194	244
N-08	58 - 79	216	83 - 102	216	105 - 124	216	127 - 147	216	149 - 168	216
NL08	58 - 80	216	80 - 102	216	102 - 124	216	124 - 145	216	145 - 169	216
UVE200K	58 - 71	205	77 - 93	205	98 - 114	205	120 - 136	205	142 - 159	205

Hersteller: RÖHM

Artikel-Nr.	102 415		102 425		102 435		102 445		102 455	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KFD-HE 210	58 - 84	220	75 - 106	220	92 - 128	220	114 - 150	220	136 - 172	220

Hersteller: SAMCHULLY

Artikel-Nr.	102 415		102 425		102 435		102 445		102 455	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
HC08	60 - 78	213	82 - 100	213	105 - 122	213	127 - 144	213	149 - 166	213
HCH08	58 - 76	210	75 - 96	210	91 - 118	210	113 - 140	210	135 - 162	210
HCL08	58 - 78	213	79 - 100	213	101 - 122	213	123 - 144	213	145 - 166	213
HS08	58 - 78	213	77 - 100	213	100 - 122	213	121 - 144	213	143 - 166	213
HSL08	58 - 86	224	80 - 108	224	102 - 130	224	124 - 152	224	146 - 174	224
MH208	58 - 78	213	77 - 100	213	100 - 122	213	121 - 144	213	143 - 166	213

Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
 Nutbreite: 14 mm



Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: SCHUNK

Artikel-Nr.	102 415		102 425		102 435		102 445		102 455	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
ROTA NC 210	58 - 88	222	77 - 110	222	99 - 132	222	121 - 154	222	143 - 176	222
ROTA NC plus 215-66	64 - 92	230	89 - 114	230	111 - 136	230	133 - 158	230	155 - 180	230
ROTA NCD 215-66	58 - 83	221	75 - 105	221	86 - 127	221	108 - 149	221	130 - 171	221
ROTA NCF 210	58 - 88	222	77 - 110	222	99 - 132	222	121 - 154	222	143 - 176	222
ROTA NCF plus 215-66	64 - 92	230	89 - 114	230	111 - 136	230	133 - 158	230	155 - 180	230
ROTA NCK 210	58 - 78	213	75 - 100	213	97 - 122	213	119 - 144	213	141 - 166	213
ROTA NCK plus 210-52	58 - 83	223	75 - 105	223	90 - 127	223	112 - 149	223	134 - 171	223

Hersteller: SMW-AUTOBLOK

Artikel-Nr.	102 415		102 425		102 435		102 445		102 455	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
AL-M 210	58 - 89	228	77 - 112	228	99 - 134	228	121 - 156	228	143 - 178	228
AN-M 210	58 - 82	220	77 - 104	220	99 - 126	220	121 - 148	220	143 - 170	220
APL-M 215	58 - 97	235	75 - 119	235	96 - 141	235	118 - 163	235	140 - 185	235
AP-M 215	58 - 88	227	77 - 110	227	99 - 132	227	121 - 154	227	143 - 176	227
BB-M 210	60 - 85	222	82 - 107	222	105 - 129	222	127 - 151	222	149 - 173	222
BH-M 210	58 - 83	221	75 - 105	221	90 - 127	221	112 - 149	221	134 - 171	221
BHM-FC 210	58 - 83	221	75 - 105	221	90 - 127	221	112 - 149	221	134 - 171	221
HFKN-M 210	58 - 90	229	75 - 113	229	91 - 135	229	113 - 157	229	135 - 179	229
NT-M 215	58 - 88	227	77 - 110	227	99 - 132	227	121 - 154	227	143 - 176	227