


Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
Nutbreite: 16 mm

Harte Krallenbacken - Außenspannung



Rohteilspannung

- Außenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ú/Satz]
103 414	siehe unten	siehe unten	16	40	57	25	30	M6	M12	2,9	272,00
103 424			16	40	57	25	30	M6	M12	2,6	272,00
103 434			16	40	57	25	30	M6	M12	2,1	272,00
103 444			16	40	57	25	30	M6	M12	2,1	272,00
103 454			16	40	57	25	30	M6	M12	2,0	272,00
103 464			16	40	57	25	30	M6	M12	2,7	272,00

Hersteller: KITAGAWA

Artikel-Nr.	103 414		103 424		103 434		103 444		103 454		103 464	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
B210	32 - 68	258	65 - 104	258	101 - 140	258	137 - 176	258	173 - 212	269	203 - 248	314
BB210	35 - 71	261	71 - 107	261	107 - 143	261	143 - 179	261	179 - 215	271	215 - 251	315
BL210	32 - 75	267	73 - 111	267	109 - 148	267	146 - 184	267	182 - 219	277	217 - 256	321
BS310	32 - 69	261	68 - 106	261	104 - 143	261	141 - 179	261	177 - 214	272	212 - 249	315
HOH10K	32 - 63	254	61 - 99	254	97 - 135	254	133 - 171	254	169 - 206	264	204 - 242	308
N10	32 - 62	253	60 - 98	253	96 - 134	253	132 - 170	253	168 - 206	263	204 - 242	307
NL10	32 - 66	257	65 - 102	257	98 - 138	257	136 - 174	257	172 - 209	267	207 - 245	309
UVE250K	32 - 68	259	55 - 105	259	90 - 141	259	125 - 177	259	160 - 212	269	196 - 247	313

Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
Nutbreite: 16 mm



Behringstraße 13
63814 Mainaschaff
Telefon: 06021/ 438 872 - 0
Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **RÖHM**

Artikel-Nr.	103 414		103 424		103 434		103 444		103 454		103 464	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KFD-HE 254	32 - 74	264	61 - 110	264	96 - 146	264	132 - 182	264	167 - 218	274	203 - 254	318

Hersteller: **SAMCHULLY**

Artikel-Nr.	103 414		103 424		103 434		103 444		103 454		103 464	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
HC10	32 - 60	250	59 - 96	250	94 - 132	250	130 - 168	250	165 - 204	260	201 - 240	304
HCH10	32 - 61	251	60 - 97	251	95 - 133	251	131 - 169	251	166 - 205	261	202 - 241	305
HCL10	32 - 64	254	57 - 100	254	92 - 136	254	128 - 172	254	163 - 208	264	199 - 244	308
HS10	32 - 65	256	65 - 101	256	100 - 137	256	136 - 173	256	171 - 209	266	207 - 245	310
HSL10	32 - 73	263	61 - 109	263	96 - 145	263	132 - 181	263	167 - 217	273	203 - 253	317
MH210	32 - 65	256	65 - 101	256	100 - 137	256	136 - 173	256	171 - 209	266	207 - 245	310

Hersteller: **SCHUNK**

Artikel-Nr.	103 414		103 424		103 434		103 444		103 454		103 464	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
ROTA NC 250	32 - 71	261	63 - 107	261	98 - 143	261	134 - 179	261	169 - 215	271	205 - 251	315
ROTA NC plus 260-86	38 - 85	276	75 - 121	276	109 - 157	276	145 - 193	276	180 - 229	286	216 - 265	330
ROTA NCD 255-86	32 - 77	267	53 - 113	267	88 - 149	267	123 - 185	267	158 - 221	277	194 - 257	321
ROTA NCF 250	32 - 71	261	63 - 107	261	98 - 143	261	134 - 179	261	169 - 215	271	205 - 251	315
ROTA NCF plus 260-86	38 - 85	276	75 - 121	276	109 - 157	276	145 - 193	276	180 - 229	286	216 - 265	330
ROTA NCK 250	32 - 65	256	65 - 101	256	100 - 137	256	136 - 173	256	171 - 209	266	207 - 245	310
ROTA NCK plus 250-75	32 - 77	267	59 - 113	267	94 - 149	267	130 - 185	267	165 - 221	277	201 - 257	321

Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
 Nutbreite: 16 mm



Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **SMW-AUTOBLOK**

Artikel-Nr.	103 414		103 424		103 434		103 444		103 454		103 464	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
AL-M 250	32 - 76	266	65 - 112	266	100 - 148	266	136 - 184	266	171 - 220	276	207 - 256	320
AN-M 250	32 - 66	256	65 - 103	256	100 - 138	256	136 - 174	256	171 - 210	266	207 - 246	310
APL-M 260	32 - 76	266	51 - 112	266	85 - 148	266	120 - 184	266	155 - 220	276	191 - 256	320
AP-M 260	32 - 76	266	56 - 112	266	91 - 148	266	126 - 184	266	161 - 220	276	197 - 256	320
BB-M 250	39 - 65	256	75 - 101	256	110 - 137	256	146 - 173	256	181 - 209	266	217 - 245	310
BH-M 250	32 - 64	255	64 - 100	255	99 - 136	255	135 - 172	255	170 - 208	265	206 - 244	309
BHM-FC 250	32 - 64	255	64 - 100	255	99 - 136	255	135 - 172	255	170 - 208	265	206 - 244	309
HFKN-M 260	32 - 79	270	64 - 115	270	99 - 151	270	135 - 187	270	170 - 223	280	206 - 259	324
NT-M 260	32 - 76	266	56 - 112	266	91 - 148	266	126 - 184	266	161 - 220	276	197 - 256	320