


Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
Nutbreite: 16 mm

Harte Krallenbacken - Innenspannung



Rohteilspannung

- Innenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
103 415	siehe unten	siehe unten	16	40	57	25	30	M6	M12	2,7	282,00
103 425			16	40	57	25	30	M6	M12	3,0	282,00
103 435			16	40	57	25	30	M6	M12	2,6	282,00
103 445			16	40	57	25	30	M6	M12	2,0	282,00
103 455			16	40	57	25	30	M6	M12	2,4	282,00

Hersteller: **KITAGAWA**

Artikel-Nr.	103 415		103 425		103 435		103 445		103 455	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
B210	58 - 90	260	88 - 121	260	119 - 152	260	150 - 183	260	181 - 214	268
BB210	60 - 92	263	92 - 124	263	124 - 156	263	156 - 188	263	188 - 220	270
BL210	58 - 97	268	88 - 129	268	117 - 162	268	148 - 194	268	179 - 225	275
BS310	58 - 91	262	88 - 123	262	123 - 157	262	153 - 188	262	185 - 220	269
HOH10K	58 - 84	255	88 - 117	255	116 - 150	255	147 - 181	255	179 - 213	262
N10	58 - 84	254	84 - 115	254	110 - 150	254	145 - 180	254	175 - 211	261
NL10	58 - 88	258	88 - 120	258	113 - 153	258	144 - 184	258	176 - 216	265
UVE250K	58 - 90	260	88 - 122	260	116 - 155	260	137 - 186	260	168 - 218	267

Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
Nutbreite: 16 mm



Behringstraße 13
63814 Mainaschaff
Telefon: 06021/ 438 872 - 0
Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **RÖHM**

Artikel-Nr.	103 415		103 425		103 435		103 445		103 455	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KFD-HE 254	58 - 93	265	88 - 125	265	119 - 158	265	149 - 191	265	181 - 223	272

Hersteller: **SAMCHULLY**

Artikel-Nr.	103 415		103 425		103 435		103 445		103 455	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
HC10	58 - 83	251	85 - 116	251	116 - 148	251	148 - 179	251	179 - 210	258
HCH10	58 - 83	252	88 - 116	252	116 - 149	252	149 - 180	252	180 - 210	259
HCL10	58 - 88	255	88 - 118	255	116 - 150	255	146 - 180	255	178 - 212	262
HS10	58 - 89	257	88 - 120	257	120 - 152	257	152 - 184	257	184 - 213	264
HSL10	58 - 93	264	88 - 125	264	119 - 158	264	149 - 191	264	181 - 223	271
MH210	58 - 89	257	88 - 120	257	120 - 152	257	152 - 184	257	184 - 213	264

Hersteller: **SCHUNK**

Artikel-Nr.	103 415		103 425		103 435		103 445		103 455	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
ROTA NC 250	58 - 93	262	88 - 125	262	121 - 158	262	151 - 188	262	183 - 220	269
ROTA NC plus 260-86	68 - 105	277	97 - 138	277	132 - 170	277	163 - 202	277	195 - 233	284
ROTA NCD 255-86	58 - 96	268	88 - 128	268	111 - 161	268	142 - 194	268	174 - 226	275
ROTA NCF 250	58 - 93	262	88 - 125	262	121 - 158	262	151 - 188	262	183 - 220	269
ROTA NCF plus 260-86	68 - 105	277	97 - 138	277	132 - 170	277	163 - 202	277	195 - 233	284
ROTA NCK 250	58 - 89	257	88 - 120	257	120 - 152	257	152 - 184	257	184 - 213	264
ROTA NCK plus 250-75	58 - 95	268	88 - 127	268	119 - 160	268	149 - 193	268	181 - 225	275

Spitzverzahnung: 1,5 mm x 60°
 Nutbreite: 16 mm



Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **SMW-AUTOBLOK**

Artikel-Nr.	103 415		103 425		103 435		103 445		103 455	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
AL-M 250	58 - 95	267	90 - 127	267	123 - 160	267	153 - 193	267	185 - 225	274
AN-M 250	58 - 90	257	90 - 121	257	121 - 153	257	153 - 185	257	185 - 214	264
APL-M 260	58 - 95	267	88 - 127	267	108 - 160	267	138 - 193	267	170 - 225	274
AP-M 260	58 - 95	267	88 - 127	267	114 - 160	267	144 - 193	267	176 - 225	274
BB-M 250	68 - 90	257	97 - 121	257	132 - 153	257	163 - 185	257	195 - 214	264
BH-M 250	58 - 90	257	90 - 121	257	121 - 153	257	153 - 185	257	185 - 214	264
BHM-FC 250	58 - 90	257	90 - 121	257	121 - 153	257	153 - 185	257	185 - 214	264
HFKN-M 260	58 - 100	271	88 - 132	271	122 - 165	271	152 - 195	271	184 - 228	278
NT-M 260	58 - 95	267	88 - 127	267	114 - 160	267	144 - 193	267	176 - 225	274