


Spitzverzahnung: **1,5 mm x 60°**
 Nutbreite: **16 mm**

REMO^{GM}
 Spanntechnik 
 Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Harte Krallen-Stangenbacken



Rohteilspannung

- Stangenmaterial
- einsatzgehärtet
- brüniert

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [€/Satz]
103 514	siehe unten	siehe unten	16	40	50	43	30	M12	2,8	282,00
103 524			16	40	50	43	30	M12	2,3	282,00

Hersteller: **KITAGAWA**

Artikel-Nr.	103 514		103 524	
	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]
B210	18 - 49	260	49 - 85	260
BB210	18 - 52	263	52 - 88	263
BL210	18 - 57	268	50 - 93	268
BS310	18 - 51	262	50 - 87	262
HOH10K	18 - 45	255	44 - 82	255
N10	18 - 43	254	41 - 80	254
NL10	18 - 48	258	46 - 86	258
UVE250K	18 - 50	260	38 - 86	260

Hersteller: **RÖHM**

Artikel-Nr.	103 514		103 524	
	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]
KFD-HE 254	18 - 56	265	44 - 92	265

Hersteller: **SAMCHULLY**

Artikel-Nr.	103 514		103 524	
	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]
HC10	18 - 42	251	42 - 78	251
HCH10	18 - 43	252	43 - 80	252
HCL10	18 - 46	255	40 - 83	255
HS10	18 - 47	257	48 - 84	257
HSL10	18 - 55	264	44 - 91	264
MH210	18 - 47	257	48 - 84	257

Spitzverzahnung: **1,5 mm x 60°**
 Nutbreite: **16 mm**



Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **SCHUNK**

Artikel-Nr.	103 514		103 524	
	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]
ROTA NC 250	18 - 53	262	46 - 89	262
ROTA NC plus 260-86	22 - 67	277	56 - 104	277
ROTA NCD 255-86	18 - 58	268	36 - 95	268
ROTA NCF 250	18 - 53	262	46 - 89	262
ROTA NCF plus 260-86	22 - 67	277	56 - 104	277
ROTA NCK 250	18 - 47	257	48 - 84	257
ROTA NCK plus 250-75	18 - 58	268	42 - 95	268

Hersteller: **SMW-AUTOBLOK**

Artikel-Nr.	103 514		103 524	
	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]
AL-M 250	18 - 57	267	48 - 94	267
AN-M 250	18 - 47	257	48 - 84	257
APL-M 260	18 - 57	267	34 - 94	267
AP-M 260	18 - 57	267	39 - 94	267
BB-M 250	23 - 47	257	57 - 84	257
BH-M 250	18 - 47	257	48 - 84	257
BHM-FC 250	18 - 47	257	48 - 84	257
HFKN-M 260	18 - 62	271	47 - 98	271
NT-M 260	18 - 57	267	39 - 94	267