


Spitzverzahnung: 1/16" x 90°
 Nutbreite: 17 mm

Harte Krallenbacken - Außenspannung



Rohteilspannung

- Außenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ú/Satz]
112 414	siehe unten	siehe unten	17	35	53	25	22	M6	M12	2,0	244,00
112 424			17	35	53	25	22	M6	M12	1,7	244,00
112 434			17	40	53	25	22	M6	M12	1,8	244,00
112 444			17	40	53	25	22	M6	M12	1,8	244,00
112 454			17	40	53	25	22	M6	M12	1,9	244,00

Hersteller: BERG

Artikel-Nr.	112 414		112 424		112 434		112 444		112 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
HES/HESF 200	33 - 52	204	47 - 82	204	76 - 112	204	105 - 142	204	136 - 172	234
KF 200	33 - 52	204	45 - 82	204	67 - 112	204	96 - 142	204	126 - 172	234
KHFF 200	33 - 58	210	46 - 88	210	75 - 118	210	104 - 148	210	135 - 178	240

Spitzverzahnung: 1/16" x 90°
 Nutbreite: 17 mm



Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: FORKARDT

Artikel-Nr.	112 414		112 424		112 434		112 444		112 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KG 200	33 - 50	202	45 - 80	202	65 - 110	202	94 - 140	202	124 - 170	232
KGH/KGHF 200	33 - 58	210	57 - 88	210	86 - 118	210	115 - 148	210	146 - 178	240
KL 200	33 - 50	202	45 - 80	202	65 - 110	202	94 - 140	202	124 - 170	232
KLNC 200	33 - 50	202	45 - 80	202	65 - 110	202	94 - 140	202	124 - 170	232
KP 200	33 - 53	205	45 - 83	205	66 - 113	205	95 - 143	205	125 - 173	235
KS 200	33 - 50	202	48 - 80	202	77 - 110	202	106 - 140	202	136 - 170	232
KSF 200	33 - 53	205	45 - 83	205	66 - 113	205	95 - 143	205	125 - 173	235
KSH 200	33 - 50	202	48 - 80	202	77 - 110	202	106 - 140	202	136 - 170	232
KTH 200	36 - 62	214	64 - 92	214	94 - 122	214	124 - 152	214	154 - 182	244
KT/KTGF 200	33 - 53	206	45 - 83	206	72 - 113	206	102 - 143	206	132 - 173	236
NH/NHF 200	33 - 58	210	46 - 88	210	75 - 118	210	104 - 148	210	134 - 178	240
QLC-KS 200	38 - 67	220	67 - 98	220	97 - 128	220	127 - 158	220	157 - 188	250
QLC/QLK 200	33 - 67	220	50 - 98	220	78 - 128	220	108 - 158	220	138 - 188	250
QLK-KS 200	38 - 67	220	67 - 98	220	97 - 128	220	127 - 158	220	157 - 188	250

Hersteller: RÖHM

Artikel-Nr.	112 414		112 424		112 434		112 444		112 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KFD 200	33 - 57	210	48 - 87	210	78 - 117	210	107 - 147	210	137 - 177	240
KFD-EC 200	33 - 48	200	58 - 78	200	88 - 108	200	117 - 138	200	148 - 168	230
KFD-HE 210	33 - 67	220	50 - 98	220	79 - 128	220	109 - 158	220	139 - 188	250
KFD-HF 200	33 - 57	209	46 - 87	209	75 - 117	209	104 - 147	209	135 - 177	239
KFH 200	33 - 59	210	59 - 89	210	89 - 119	210	119 - 149	210	149 - 179	240
KFH-F 200	33 - 58	210	57 - 88	210	86 - 118	210	115 - 148	210	146 - 178	240
KFH-G 200	33 - 58	210	57 - 88	210	86 - 118	210	115 - 148	210	146 - 176	240
KFH-NC 200	33 - 58	210	57 - 88	210	86 - 118	210	115 - 148	210	146 - 178	240
LVE 200	35 - 72	225	63 - 102	225	93 - 132	225	123 - 162	225	153 - 192	255

Spitzverzahnung: 1/16" x 90°
Nutbreite: 17 mm



Behringstraße 13
63814 Mainaschaff
Telefon: 06021/ 438 872 - 0
Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: SCHUNK

Artikel-Nr.	112 414		112 424		112 434		112 444		112 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
ROTA NC 210	33 - 74	227	56 - 104	227	84 - 134	227	114 - 164	227	144 - 194	257
ROTA NC plus 215-66	40 - 77	230	69 - 107	230	99 - 137	230	129 - 167	230	159 - 197	260
ROTA NCD 185-54	33 - 46	198	45 - 76	198	68 - 106	198	97 - 136	198	127 - 166	228
ROTA NCD 210	33 - 74	227	45 - 104	227	73 - 134	227	103 - 164	227	133 - 194	257
ROTA NCD 215-66	33 - 68	221	45 - 98	221	73 - 128	221	103 - 158	221	133 - 188	251
ROTA NCF 210	33 - 74	227	56 - 104	227	84 - 134	227	114 - 164	227	144 - 194	257
ROTA NCF plus 215-66	40 - 77	230	69 - 107	230	99 - 137	230	129 - 167	230	159 - 197	260
ROTA NCK plus 210-52	33 - 70	223	51 - 100	223	80 - 130	223	110 - 160	223	140 - 190	253
ROTA TP 200-52	34 - 74	227	62 - 104	227	91 - 134	227	121 - 164	227	151 - 194	257

Hersteller: SMW-AUTOBLOK

Artikel-Nr.	112 414		112 424		112 434		112 444		112 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
AL-D 210	33 - 69	222	57 - 100	222	86 - 130	222	116 - 160	222	146 - 190	252
AN-D 210	33 - 62	214	57 - 92	214	86 - 122	214	115 - 152	214	146 - 182	244
AP-D 215	33 - 67	220	57 - 98	220	86 - 128	220	115 - 158	220	146 - 188	250
AP-D 260	38 - 112	266	67 - 142	266	97 - 172	266	127 - 202	266	157 - 232	296
APL-D 215	33 - 76	229	55 - 106	229	83 - 136	229	113 - 166	229	143 - 196	259
APL-D 260	34 - 112	266	61 - 142	266	89 - 172	266	120 - 202	266	151 - 232	296
BB-D 210	34 - 66	218	61 - 96	218	89 - 126	218	120 - 156	218	151 - 186	248
BH-D 210	33 - 65	217	48 - 95	217	77 - 125	217	106 - 155	217	136 - 185	247
BHD-FC 210	33 - 65	217	48 - 95	217	77 - 125	217	106 - 155	217	136 - 185	247
GHD-FC 210	33 - 68	221	59 - 99	221	89 - 129	221	119 - 159	221	149 - 189	251
GHDN 210	33 - 68	221	59 - 99	221	89 - 129	221	119 - 159	221	149 - 189	251
HFK 200-48	33 - 66	218	48 - 96	218	77 - 126	218	106 - 156	218	137 - 186	248
HFK 200-66	34 - 65	217	61 - 95	217	89 - 125	217	120 - 155	217	151 - 185	247
HFKN-D 210	33 - 76	229	48 - 106	229	77 - 136	229	107 - 166	229	137 - 196	259
HFKS 200	34 - 65	217	61 - 95	217	89 - 125	217	120 - 155	217	151 - 185	247
KDV 200	33 - 56	208	48 - 86	208	77 - 116	208	107 - 146	208	137 - 176	238

Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**
 Nutbreite: **17 mm**



Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: SMW-AUTOBLOK

Artikel-Nr.	112 414		112 424		112 434		112 444		112 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KDVG 200	33 - 56	208	48 - 86	208	77 - 116	208	107 - 146	208	137 - 176	238
KDVG 250	33 - 104	259	57 - 134	259	85 - 164	259	114 - 194	259	145 - 224	289
KFMF 200	33 - 61	213	53 - 91	213	82 - 121	213	111 - 151	213	141 - 181	243
KFV 200	33 - 58	210	50 - 88	210	78 - 118	210	108 - 148	210	138 - 178	240
NT-D 215	33 - 67	220	57 - 98	220	86 - 128	220	115 - 158	220	146 - 188	250
NT-D 260	38 - 112	266	67 - 142	266	97 - 172	266	127 - 202	266	157 - 232	296