


Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**
 Nutbreite: **17 mm**

Harte Krallen-Stangenbacken



Rohteilspannung

- Stangenmaterial
- einsatzgehärtet
- brüniert

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
112 514	siehe unten	siehe unten	17	35	45	38	22	M12	2,0	258,00
112 524			17	35	45	38	22	M12	1,7	258,00

Hersteller: **BERG**

Artikel-Nr.	112 514		112 524	
	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]
HES/HESF 200	18 - 34	204	27 - 58	204
KF 200	18 - 34	204	23 - 58	204
KHFF 200	18 - 39	210	26 - 64	210

Hersteller: **FORKARDT**

Artikel-Nr.	112 514		112 524	
	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]
KG 200	18 - 32	202	23 - 56	202
KGH/KGHF 200	18 - 39	210	36 - 64	210
KL 200	18 - 32	202	23 - 56	202
KLNC 200	18 - 32	202	23 - 56	202
KP 200	18 - 35	205	23 - 59	205
KS 200	18 - 32	202	27 - 56	202
KSF 200	18 - 35	205	23 - 59	205
KSH 200	18 - 32	202	27 - 56	202
KTH 200	20 - 43	214	43 - 68	214
KT/KTGF 200	18 - 35	206	23 - 59	206
NH/NHF 200	18 - 39	210	26 - 64	210
QLC-KS 200	22 - 49	220	46 - 74	220
QLC/QLK 200	18 - 49	220	29 - 74	220
QLK-KS 200	22 - 49	220	46 - 74	220

Hersteller: **RÖHM**

Artikel-Nr.	112 514		112 524	
	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]
KFD 200	18 - 39	210	28 - 64	210
KFD-EC 200	18 - 30	200	37 - 55	200
KFD-HE 210	18 - 49	220	29 - 74	220
KFD-HF 200	18 - 38	209	26 - 63	209

Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**
 Nutbreite: **17 mm**



Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **RÖHM**

Artikel-Nr.	112 514		112 524	
	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]
KFH 200	18 - 39	210	38 - 64	210
KFH-F 200	18 - 39	210	36 - 64	210
KFH-G 200	18 - 39	210	36 - 64	210
KFH-NC 200	18 - 39	210	36 - 64	210
LVE 200	19 - 54	225	42 - 77	225

Hersteller: **SCHUNK**

Artikel-Nr.	112 514		112 524	
	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]
ROTA NC 210	18 - 56	227	34 - 80	227
ROTA NC plus 215-66	24 - 59	230	48 - 83	230
ROTA NCD 185-54	18 - 28	198	23 - 52	198
ROTA NCD 210	18 - 55	227	24 - 80	227
ROTA NCD 215-66	18 - 49	221	24 - 74	221
ROTA NCF 210	18 - 56	227	34 - 80	227
ROTA NCF plus 215-66	24 - 59	230	48 - 83	230
ROTA NCK plus 210-52	18 - 52	223	30 - 76	223
ROTA TP 200-52	18 - 56	227	41 - 80	227

Hersteller: **SMW-AUTOBLOK**

Artikel-Nr.	112 514		112 524	
	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]
AL-D 210	18 - 51	222	36 - 76	222
AN-D 210	18 - 43	214	36 - 68	214
AP-D 215	18 - 49	220	36 - 74	220
AP-D 260	22 - 94	266	46 - 118	266
APL-D 215	18 - 58	229	33 - 82	229
APL-D 260	18 - 95	266	40 - 118	266
BB-D 210	18 - 47	218	40 - 71	218
BH-D 210	18 - 46	217	27 - 70	217
BHD-FC 210	18 - 46	217	27 - 70	217
GHD-FC 210	18 - 50	221	38 - 75	221
GHDN 210	18 - 50	221	38 - 75	221
HFK 200-48	18 - 47	218	27 - 71	218
HFK 200-66	18 - 46	217	40 - 70	217
HFKN-D 210	18 - 58	229	28 - 82	229
HFKS 200	18 - 46	217	40 - 70	217
KDV 200	18 - 37	208	28 - 62	208
KDVG 200	18 - 37	208	28 - 62	208
KDVG 250	18 - 87	259	35 - 111	259
KFMF 200	18 - 42	213	32 - 67	213
KFV 200	18 - 39	210	29 - 64	210
NT-D 215	18 - 49	220	36 - 74	220
NT-D 260	22 - 94	266	46 - 118	266