


Spitzverzahnung: **1/16" x 90°**
 Nutbreite: **21 mm**

Harte Krallenbacken - Außenspannung



Rohteilspannung

- Außenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
113 414	siehe unten	siehe unten	21	47	57	25	28	M6	M16	3,3	298,00
113 424			21	47	57	25	28	M6	M16	2,9	298,00
113 434			21	47	57	25	28	M6	M16	2,1	298,00
113 444			21	47	57	25	28	M6	M16	2,3	298,00
113 454			21	47	57	25	28	M6	M16	2,4	298,00

Hersteller: **BERG**

Artikel-Nr.	113 414		113 424		113 434		113 444		113 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
HES/HESF 250	32 - 65	255	56 - 104	255	92 - 141	255	129 - 179	255	163 - 216	273
KF 250	32 - 63	253	55 - 102	253	75 - 139	253	110 - 177	253	147 - 214	271
KHFF 250	32 - 65	255	59 - 104	255	95 - 141	255	132 - 179	255	167 - 216	273

Spitzverzahnung: 1/16" x 90°
 Nutbreite: 21 mm



Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **FORKARDT**

Artikel-Nr.	113 414		113 424		113 434		113 444		113 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KG 250	32 - 63	253	55 - 102	253	77 - 139	253	113 - 177	253	148 - 214	271
KL 250	32 - 63	253	55 - 102	253	77 - 139	253	113 - 177	253	148 - 214	271
KLNC 250	32 - 63	253	55 - 102	253	75 - 139	253	110 - 177	253	146 - 214	271
KP 250	32 - 66	256	55 - 105	256	83 - 142	256	119 - 180	256	154 - 217	274
KSH 250	32 - 72	263	62 - 111	263	99 - 149	263	136 - 186	263	171 - 224	281
KSHF 250	32 - 70	261	55 - 109	261	87 - 147	261	124 - 185	261	158 - 222	279
KT/KTGF 250	32 - 67	257	55 - 105	257	87 - 143	257	124 - 181	257	158 - 218	275
NH/NHF 250	32 - 64	254	55 - 103	254	90 - 140	254	127 - 178	254	161 - 215	272
QLC/QLK 250	32 - 78	268	62 - 116	268	99 - 154	268	136 - 191	268	171 - 229	286

Hersteller: **RÖHM**

Artikel-Nr.	113 414		113 424		113 434		113 444		113 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KFD 250	32 - 70	261	62 - 109	261	99 - 147	261	136 - 185	261	171 - 222	279
KFD-EC 250	34 - 60	249	71 - 99	249	108 - 137	249	145 - 173	249	181 - 210	267
KFD-HE 254	32 - 74	264	67 - 112	264	104 - 150	264	141 - 188	264	176 - 226	282
KFD-HF 250	32 - 70	261	64 - 109	261	102 - 147	261	139 - 185	261	174 - 222	279
KFH 250	32 - 70	261	64 - 109	261	102 - 147	261	139 - 185	261	174 - 222	279
KFH-F 250	32 - 70	261	67 - 109	261	104 - 147	261	141 - 185	261	176 - 222	279
KFH-G 250	32 - 70	261	67 - 109	261	104 - 147	261	141 - 185	261	176 - 222	279
KFH-NC 250	32 - 70	261	67 - 109	261	104 - 147	261	141 - 185	261	176 - 222	279
LVE 250	36 - 86	276	74 - 124	276	111 - 162	276	149 - 199	276	184 - 235	290

Spitzverzahnung: 1/16" x 90°
Nutbreite: 21 mm



Behringstraße 13
63814 Mainaschaff
Telefon: 06021/ 438 872 - 0
Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **SCHUNK**

Artikel-Nr.	113 414		113 424		113 434		113 444		113 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
ROTA NC 250	32 - 81	271	64 - 119	271	102 - 157	271	139 - 194	271	174 - 233	289
ROTA NC plus 260-86	43 - 84	275	82 - 123	275	120 - 160	275	157 - 198	275	192 - 235	290
ROTA NCD 250	32 - 77	263	57 - 111	263	95 - 149	263	132 - 186	263	166 - 224	281
ROTA NCD 255-86	32 - 77	267	59 - 115	267	95 - 153	267	132 - 190	267	167 - 229	285
ROTA NCF 250	32 - 81	271	64 - 119	271	102 - 157	271	139 - 194	271	174 - 233	289
ROTA NCF plus 260-86	43 - 84	275	82 - 123	275	120 - 160	275	157 - 198	275	192 - 235	290
ROTA NCO 260	33 - 93	284	71 - 131	284	109 - 169	284	146 - 207	284	180 - 235	290
ROTA TP 250-68	35 - 87	277	74 - 125	277	110 - 163	277	148 - 200	277	183 - 235	290

Hersteller: **SMW-AUTOBLOK**

Artikel-Nr.	113 414		113 424		113 434		113 444		113 454	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
AL-D 250	32 - 77	267	67 - 115	267	104 - 152	267	141 - 190	267	176 - 228	285
AN-D 250	32 - 70	261	67 - 109	261	104 - 147	261	141 - 185	261	176 - 222	279
BB-D 250	37 - 70	261	76 - 109	261	113 - 147	261	151 - 185	261	186 - 222	279
BH-D 250	32 - 69	260	66 - 108	260	103 - 145	260	140 - 183	260	175 - 221	278
BHD-FC 250	32 - 69	260	66 - 108	260	103 - 145	260	140 - 183	260	175 - 221	278
GHD-FC 250	32 - 74	264	68 - 112	264	105 - 150	264	142 - 187	264	177 - 225	282
GHDN 250	32 - 74	264	68 - 112	264	105 - 150	264	142 - 187	264	177 - 225	282
HFK 250	32 - 74	264	68 - 112	264	105 - 150	264	142 - 187	264	177 - 225	282
HFKS 250	32 - 74	264	68 - 112	264	105 - 150	264	142 - 187	264	177 - 225	282
KFMF 250	32 - 77	267	63 - 115	267	100 - 153	267	137 - 190	267	172 - 229	285
KFV 250	32 - 70	261	62 - 109	261	99 - 147	261	136 - 185	261	171 - 222	279