


Spitzverzahnung: 1/16" x 90°
Nutbreite: 21 mm

Harte Krallenbacken - Innenspannung



Rohteilspannung

- Innenspannung
- einsatzgehärtet
- brüniert
- Einspanntiefe über Auflagebolzen einstellbar

RG 116

Artikel-Nr.	Spannbereich [mm]	Schwingkreis [mm]	N [mm]	B [mm]	H [mm]	T [mm]	b [mm]	G	Schrauben DIN 912	Gewicht [kg/Satz]	Preis [ü/Satz]
113 415	siehe unten	siehe unten	21	47	57	25	28	M6	M16	3,0	315,00
113 425			21	47	57	25	28	M6	M16	3,0	315,00
113 435			21	47	57	25	28	M6	M16	2,7	315,00
113 445			21	47	57	25	28	M6	M16	2,7	315,00

Hersteller: **BERG**

Artikel-Nr.	113 415		113 425		113 435		113 445	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
HES/HESF 250	69 - 103	255	96 - 141	255	134 - 178	255	171 - 216	270
KF 250	69 - 102	253	89 - 138	253	116 - 176	253	153 - 214	268
KHFF 250	69 - 103	255	100 - 141	255	138 - 178	255	175 - 216	270

Spitzverzahnung: 1/16" x 90°
 Nutbreite: 21 mm



Behringstraße 13
 63814 Mainaschaff
 Telefon: 06021/ 438 872 - 0
 Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **FORKARDT**

Artikel-Nr.	113 415		113 425		113 435		113 445	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KG 250	69 - 102	253	89 - 138	253	119 - 176	253	155 - 214	268
KL 250	69 - 102	253	89 - 138	253	119 - 176	253	155 - 214	268
KLNC 250	69 - 102	253	89 - 138	253	117 - 176	253	154 - 214	268
KP 250	69 - 104	256	89 - 142	256	124 - 179	256	161 - 217	271
KSH 250	69 - 111	263	104 - 148	263	141 - 186	263	179 - 224	278
KSHF 250	69 - 109	261	91 - 146	261	129 - 184	261	166 - 222	276
KT/KTGF 250	69 - 105	257	91 - 142	257	129 - 180	257	166 - 218	272
NH/NHF 250	69 - 102	254	94 - 139	254	132 - 177	254	169 - 215	269
QLC/QLK 250	69 - 116	268	104 - 153	268	141 - 191	268	179 - 229	283

Hersteller: **RÖHM**

Artikel-Nr.	113 415		113 425		113 435		113 445	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
KFD 250	69 - 109	261	104 - 146	261	141 - 184	261	179 - 222	276
KFD-EC 250	74 - 99	249	111 - 136	249	149 - 175	249	187 - 212	264
KFD-HE 254	71 - 112	264	109 - 149	264	146 - 187	264	184 - 225	279
KFD-HF 250	69 - 109	261	107 - 146	261	144 - 184	261	182 - 222	276
KFH 250	69 - 109	261	107 - 146	261	144 - 184	261	182 - 222	276
KFH-F 250	71 - 109	261	109 - 146	261	146 - 184	261	184 - 222	276
KFH-G 250	71 - 109	261	109 - 146	261	146 - 184	261	184 - 222	276
KFH-NC 250	71 - 109	261	109 - 146	261	146 - 184	261	184 - 222	276
LVE 250	79 - 124	276	116 - 161	276	154 - 198	276	192 - 232	287

Spitzverzahnung: 1/16" x 90°
Nutbreite: 21 mm



Behringstraße 13
63814 Mainaschaff
Telefon: 06021/ 438 872 - 0
Fax: 06021 / 438 872 - 20

Hersteller: **SCHUNK**

Artikel-Nr.	113 415		113 425		113 435		113 445	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
ROTA NC 250	69 - 119	271	107 - 156	271	144 - 194	271	182 - 232	286
ROTA NC plus 260-86	86 - 123	275	125 - 160	275	162 - 198	275	199 - 232	287
ROTA NCD 250	69 - 111	263	99 - 148	263	137 - 186	263	174 - 224	278
ROTA NCD 255-86	69 - 115	267	100 - 152	267	138 - 190	267	175 - 228	282
ROTA NCF 250	69 - 119	271	107 - 156	271	144 - 194	271	182 - 232	286
ROTA NCF plus 260-86	86 - 125	275	125 - 162	275	162 - 199	275	199 - 232	287
ROTA NCO 260	75 - 133	284	113 - 169	284	150 - 206	284	188 - 232	287
ROTA TP 250-68	74 - 125	277	112 - 162	277	149 - 200	277	187 - 232	287

Hersteller: **SMW-AUTOBLOK**

Artikel-Nr.	113 415		113 425		113 435		113 445	
	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]	Spann- bereich [mm]	Schwing- kreis [mm]
AL-D 250	71 - 115	267	109 - 152	267	146 - 190	267	184 - 228	282
AN-D 250	71 - 109	261	109 - 146	261	146 - 184	261	184 - 222	276
BB-D 250	80 - 109	261	119 - 146	261	156 - 184	261	194 - 222	276
BH-D 250	70 - 108	260	108 - 145	260	145 - 183	260	183 - 221	275
BHD-FC 250	70 - 108	260	108 - 145	260	145 - 183	260	183 - 221	275
GHD-FC 250	72 - 112	264	110 - 149	264	147 - 187	264	185 - 225	279
GHDN 250	72 - 112	264	110 - 149	264	147 - 187	264	185 - 225	279
HFK 250	72 - 112	264	110 - 149	264	147 - 187	264	185 - 225	279
HFKS 250	72 - 112	264	110 - 149	264	147 - 187	264	185 - 225	279
KFMF 250	69 - 115	267	104 - 152	267	141 - 190	267	179 - 228	282
KFV 250	69 - 109	261	103 - 146	261	140 - 184	261	178 - 222	276